



OKS PLASTICO S.A.S ZOMAC

NIT: 901149931-1

FICHA TECNICA DEL PANEL DE PVC

Estimado Cliente:

En cuanto al panel de pvc con marca OKS PLASTICO SAS ZOMAC, la especificación es 5.95mts *20cms; 25cms * 7mm; 7.5 mm; 9mm el peso es 2.3k/m²; 2.5.0k/m²; 3k/m²

El componente de detalle del panel de pvc es el siguiente:

1, 50% resina de pvc

2, 49,9% de carbonato de calcio

3, 0.1% otro material, como químico resistente al envejecimiento, suavizante, colorante,

Dióxido de titanio, aceite, tinta y alguna mejora química. Dimensión (mm): 250 * 7.5 mm

Espesor de la hoja basal: 1 mm Espesor de la partición transversal 0.5 mm

Material

Densidad promedio (g / cm³): 0.225 min. Temperatura mínima de ablandamiento Vicat

Reversión máxima del calor / t = 80C, t = 1 h (%)

Efecto del calentamiento / T = 150c, t = 30 min Contenido máximo de relleno (%)

Módulo de flexión mínimo (n / mm²)

Resistencia mínima de composición, 10% deflación / kpa

Este panel de pvc se utiliza principalmente para interiores decorativos, como paredes y techos.



57-3178931661



quido.zhang@gmail.com, angelacaohuan@gmail.com



57-3178877325

BODEGA 4 MZ B PARQUE INDUSTRIAL EL PARAISO VIA SAN JULIAN
SANTANDER DE QUILICHAO, COLOMBIA



OKS PLASTICO S.A.S ZOMAC

NIT: 901149931-1

VENTAJAS

- Peso liviano, fácil de instalar y limpiar.
- A prueba de agua, Autoextinguible, insonoro y resistente a la corrosión.
- Durable, su vida útil puede llegar a ser 30 años
- No requiere pintura, no requiere mantenimiento
- Varios diseños para decoración
- El mejor precio
- No muestra dilataciones ni añadiduras

CARACTERISTICAS

- El ciclo de vida es de 25 años.
- El uso principal es para cielo falso.
- La calidad del producto la determina el peso que es de 2.5 Kilos por metro cuadrado y el contenido de PVC que es del 50% garantizado.
- Las láminas miden 5.95 metros de largo x 25 o 20 centímetros de ancho x 7.5 milímetros de espesor.
- **Cada lámina cubre 1.5 metros cuadrados.**
- El paquete trae 10 láminas.
- El PVC de Polyvida es súper brillante lo que impide que el mugre se adhiera fácilmente.
- El estriado de nuestro PVC le permite tener más flexibilidad y durabilidad.

TRANSPORTE

- El PVC no se debe almacenar ni transportar a la intemperie ya que el sol lo quema y le cambia la tonalidad, la idea es transportarlo por la cara posterior.
- Se puede doblar en forma de herradura para facilitar el transporte.



57-3178931661



quido.zhang@gmail.com, angelacaohuan@gmail.com



57-3178877325

BODEGA 4 MZ B PARQUE INDUSTRIAL EL PARAISO VIA SAN JULIAN
SANTANDER DE QUILICHAO, COLOMBIA



OKS PLASTICO S.A.S ZOMAC

NIT: 901149931-1

RECOMENDACIONES PARA LA VENTA

- Preguntar al cliente por el desperdicio.
- Preguntar al cliente si el maestro ya visito la obra y rectifico las medidas.
- El PVC se instala con la misma estructura del Drywall; Omegas, ángulos, viguetas y cornisas o perimetrales.
- Se debe iniciar la instalación desde lo más amplio a lo más angosto con el propósito de minimizar el desperdicio.
- Recomendar siempre llevar una o dos láminas más.
- No exponer directamente al sol, pues este mancha la lámina debido a que es de uso interior y no tiene protector UV.

 57-3178931661



quido.zhang@gmail.com, angelacaohuan@gmail.com



57-3178877325

BODEGA 4 MZ B PARQUE INDUSTRIAL EL PARAISO VIA SAN JULIAN
SANTANDER DE QUILCHAO, COLOMBIA